



CITEL



PCH12-C6

► 19" Rack Mounted Sure Protection Panel

- 12, 24 or 48 Port Configurations
- Supports All Network Types
- RJ45 on Front and 110 Block on Rear
- Designed for Individual Port Replacement
- UL497B Listed

| Características eléctricas | | |
|--|---------|---|
| Red | | 100/1000 BaseT, Ethernet |
| Tensión nominal de línea | Un | 5 Vdc |
| Tensión DC máx. de operación | Uc | 7.5 Vdc |
| Frecuencia máx. | f max. | 250 MHz |
| Velocidad máx. | | 10/100/1000 Mbps |
| Perdida de inserción | | < 1 dB |
| Corriente máx. De línea @25°C | IL | 750 mA |
| Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra) <i>Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2</i> | In L/PE | 500 A |
| Nivel de protección <i>C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Línea/Línea)</i> | Up | 20 V |
| Nivel de protección <i>C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-C (Línea/Tierra)</i> | Up | 20 V |
| Capacidad máx. | C | < 8 pF |
| Capacity | pF | <8 |
| Telecom Discharge Current | kA | 0,1 |
| Telecom Total Discharge Current | kA | 0,1 |
| Telecom Discharge Current | kA | 0,1 |
| Telecom Discharge Current | kA | 0,1 |
| Opción | | |
| RFI Filter | | no |
| Instalación | | |
| Wiring type | | Shielded RJ45 |
| Operating Temperature | °C | -40.0000 |
| Operating Temperature | °C | 85.0000 |
| Operating Temperature | °F | -40.0000 |
| Operating Temperature | °F | 85.0000 |
| Operating Relative Humidity | %RH | 95 |
| Operating Altitude | Ft | 2000.0000 |
| Operating Altitude | Ft | 6500.0000 |
| Housing/Enclosure material | | Aluminum |
| Mounting | | 19" Rack |
| IP Environmental rating | | IP20 |
| NEMA Environmental rating | | NEMA 1 |
| Installation Location | | Indoor |
| Product Dimension | mm | 89.0000 |
| Product Dimension | mm | 483.0000 |
| Product Dimension | In | 3.5000 |
| Product Dimension | In | 19.0000 |
| Miscelánea | | |
| Individual Pack | | Yes |
| Storage Temperature | °C | -40.0000 |
| Storage Temperature | °C | 85.0000 |
| Storage Temperature | °F | -40.0000 |
| Storage Temperature | °F | 85.0000 |
| Storage Relative Humidity | %RH | 95.0000 |
| Instalación | | |
| Cable type | | Ethernet |
| Características mecánicas | | |
| Tecnología | | Diodo limitador |
| Conexión a la red | | Conector 110 punchdown entrada/RJ45 Hembra salida |
| Formato | | Rack 19" |
| Montaje | | Rack 19" |
| Temperatura de operación | Tu | -40/+85°C |
| Clase de protección | | IP20 |
| Modo de fallo | | Corto-circuito |
| Pin out | | (1-2)(3-6)(4-5)(7-8) |
| Código | | |
| 6249 | | |

