



CITEL

CXP09-NW/MF/DCB



• Low Frequency Coaxial Surge Protector • High Energy GDT Technology • Bi-Directional Protection • IP20 or IP65 Classification • RoHS 6 Compliant • Waterproof Design • Bi-directional

| Características eléctricas | | |
|--|--------|---------------------------------|
| Red | | Coaxial 125-1000 MHz |
| Tensión nominal de línea | Un | < 50 V |
| Tensión DC máx. de operación | Uc | < 60 Vdc |
| Frecuencia máx. | f max. | 125-1000 MHz |
| Perdida de inserción | | < 1 dB |
| Return loss | | > 20 dB |
| Impedancia | | 50 ohms |
| VSWR - ROE | | <1.2:1 |
| Corriente máx. De línea @25°C | IL | 0.5 A |
| Corriente de descarga máxima | Imax | 20 kA |
| Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo | | |
| Corriente de descarga nominal | In | 5 kA |
| Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2 | | |
| Modo(s) de protección | | Modo común |
| Corriente de choque | limp | 2.5 kA |
| Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1 | | |
| Potencia máx. | | 25 W |
| DC Pass | | No |
| Resistencia de aislamiento | IR | ≥10 GOhms |
| RF Power | W | 25.0000 |
| Return Loss | db | 20 |
| VSWR | :1 | <1.3:1 |
| Max Discharge Current | kA | 20.0000 |
| Max Total Discharge Current | kA | 20.0000 |
| Max Discharge Current | kA | 20.0000 |
| Max Discharge Current | kA | 20.0000 |
| Max Discharge Current | kA | 20.0000 |
| Let through Voltage | V | 600.0000 |
| Instalación | | |
| Operating Temperature | °C | -40.0000 |
| Operating Temperature | °C | 85.0000 |
| Operating Temperature | °F | -40.0000 |
| Operating Temperature | °F | 85.0000 |
| Operating Relative Humidity | %RH | 95 |
| Operating Altitude | Ft | 2000.0000 |
| Operating Altitude | Ft | 6500.0000 |
| Housing/Enclosure material | | BRASS |
| Mounting | | Surface mount |
| IP Environmental rating | | IP20 |
| Installation Location | | Indoor / outdoor |
| Accesorio | | Soporte 'L' de acero inoxidable |
| Product Dimension | mm | 93.9000 |
| Product Dimension | mm | 30.8000 |
| Product Dimension | In | 3.6900 |
| Product Dimension | In | 1.2100 |
| Miscelánea | | |
| Individual Pack | | No |
| Storage Temperature | °C | -40.0000 |
| Storage Temperature | °C | 85.0000 |
| Storage Temperature | °F | -40.0000 |
| Storage Temperature | °F | 85.0000 |
| Storage Relative Humidity | %RH | 95.0000 |
| Instalación | | |
| Cable type | | Coax |
| Características mecánicas | | |
| Tecnología | | Descargador de gas + Filtro |
| DC Block | | Yes |
| Conexión a la red | | Conector N Macho/Hembra |



CITEL

CXP09-NW/MF/DCB

| | | |
|--------------------------|----|----------------|
| Formato | | Caja metálica |
| Montaje | | Sobre pletina |
| Temperatura de operación | Tu | -40/+85°C |
| Clase de protección | | IP55 |
| Modo de fallo | | Corto-circuito |
| Código | | |
| 6316531 | | |

