



CITEL

PRC727-4310/MF



Características eléctricas		
Gama de frecuencia	f	690-2700 MHz
Perdida de inserción		< 0.2 dB
Return loss		> 19 dB
Impedancia		50 ohms
VSWR - ROE		<1.25:1
Corriente máx. De línea @25°C	IL	10 A
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	I _{max}	40 kA
Corriente de descarga nominal Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	I _n	25 kA
Modo(s) de protección		Modo común
Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	I _{imp}	25 kA
Potencia máx. @f mini.		1972 W
PIM de 3er orden (2x20W)		< -160 dBc
DC Pass		No
Características mecánicas		
Tecnología		Cuarto de Onda
Conexión a la red		Conector 4.3-10 Macho/Hembra
Montaje		Pasamuros
Temperatura de operación	T _u	-40/+85°C
Clase de protección		IP65
Modo de fallo		Ninguna
Contact		Bronce/Superficie Au-Ag
aislamiento		PTFE
TECNOLOGIA		Quarter Wave Stub
Normas		
Conformidad RoHs		Si
Código		
61900		

