
UL TYPE 4CA SPD - Imax 40kA - In 20kA - Modular

DS41S-1000



- UL1449 LISTED SPD-Type 4CA
- MOV Technology
- 40kA Surge Current Rating
- Visual fault indicator and remote contacts
- 10-Year warranty





V : Varistor de alta energía
Ft : Fusible térmico
C : Contacto de telesefialización
t° : Sistema de desconexión térmica
MI : Indicador de desconexión

Características eléctricas		
Tensión nominale de línea	Un	1000 Vac
Tensión AC máx. de functionamiento	Uc	1100 Vac
Corriente de descarga máxima *Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo*	Imax	40 kA
Modo(s) de conexión		L/N o N/PE
POWER SPD TYPE		UL1449 5th Ed. TYPE 4CA
TENSION	(V)	1000
AC/DC/DC PV/RF		AC
FASE	(PH)	1
AMPS	(A)	N/A
AMBIENT MIN	(C)	-40
AMBIENT MAX	(C)	+85
MODOS		L-G
MLV	(V)	6660
MCOV	(V)	1000
IN	(kA)	20
IMAX	(kA)	40
Características mecánicas		
Tecnología		MOV
Montaje		Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715)
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
FORMA DE CONEXION		SPD-Screw Terminal (8-12AWG), Terminal blocks 6AWG
MONTAJE		Din Rail
MATERIAL		Thermoplastic UL94-V0
NEMA RATING (IP RATING)		NEMA 2 (IP20)
DESCONEXION SEGURA		Disconnection via fuse-link
REAL-TIME DIAGNOSTICS		Visual indicator and remote contacts
DIMENSIONS		See diagram
Normas		
Certificación		UL Recognized
Normas ambientales		EU RoHS
UL STANDARD		UL1449 5th Edition
UL CATEGORY		VZCA2, VZCA8
UL FILE NUMBER		E326289
NORMAS		IEC 61643-11, NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993
Código		
462921		