

MP100-480DCT



- Multi-TMOV Technology
- UL1449 Type 1 LISTED
- 132kA Imax Surge Current Rating
- Visual fault indicator
- 10-Year warranty





Características eléctricas		
POWER SPD TYPE		UL1449 TYPE 1 LISTED
TENSION	(V)	240/480
AC/DC/DC PV/RF		AC
FASE	(PH)	3H
AMPS	(A)	N/A
AMBIENT MIN	(C)	-40
AMBIENT MAX	(C)	85
MODOS		L-L, L-N, L-G, N-G, H-L, H-N, H-G
VPR	(V)	1800/1000/1200/1000(3000/1000/1200)
MCOV	(V)	690/320/320/320(870/550/550)
IN	(kA)	20
IMAX	(kA)	132
Características mecánicas		
TECNOLOGIA		Multi-TMOV
CONFIGURACION DE RED		3PH, 4W+G, Hi-Leg Delta
FORMA DE CONEXION		36" #10 AWG LEADS
MONTAJE		FLANGE MOUNT
MATERIAL		Polycarbonate
NEMA RATING (IP RATING)		4X (IP67)
DESCONEXION SEGURA		Yes, no upstream over current protection required
REAL-TIME DIAGNOSTICS		LED Visual Status Indicators
DIMENSIONS		See diagram
WEIGHT		6 lbs
Normas		
Normas ambientales		EU RoHS
UL STANDARD		UL1449 5th Edition
UL CATEGORY		VZCA, VZCA7
UL FILE NUMBER		E326289
NORMAS		NOM-003-SCFI-2014
Código		
891816		