

UL497B LISTED - Imax 20kA - In 5kA - Modular

DLAH-06D3




- Hybrid Technology
- UL497B LISTED
- 20kA Imax (1x 8/20us)
- 5kA Imp (2x 10/350us)
- 5kA In (10x 8/20us)
- 2.4A Max. Load Current
- Modular
- 2W+SHIELD+G





G : Descargador tripolar
Gb : Descargador bipolar
L : Inductancia
D : Diodo limitador



Características eléctricas		
Red		RS422, RS485
Tensión nominale de línea	Un	6 V
Tensión DC máx. de operación	Uc	8 Vdc
Frecuencia máx. *-3dB, sistema de 100 ohmios*	f max.	> 1.8 MHz
Frecuencia máx. *-1dB, sistema de 100 ohmios*	f max.	> 1 MHz
Corriente máx. De línea @25°C	IL	2.4 A
Corriente de descarga máxima *Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo*	Imax	20 kA
Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra) *Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2*	In L/PE	5 kA
Nivel de protección *C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Línea/Línea)*	Up	20 V
Nivel de protección *C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-C (Línea/Tierra)*	Up	20 V
Corriente de choque *D1 (10/350µs), 2 aplicaciones, X-C (Línea/Tierra)*	Iimp	5 kA
Características mecánicas		
Tecnología		GDT+Diodo limitador
Conexión à la red		Por tornillos : sección mini/máxi 0.4-1.5 mm²
Formato		Caja DIN desenchufable
Montaje		Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715)
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Corto-circuito
CONFIGURACION DE RED		1 pair
FORMA DE CONEXION		Screw Terminal
MATERIAL		Thermoplastic UL94-V0
DIMENSIONS		See diagram
SPARE PART		DLAHM-06D3
Normas		
Certificación		UL Listed
Normas ambientales		EU RoHS
UL STANDARD		UL497B
UL CATEGORY		QVGQ
UL FILE NUMBER		E184939
NORMAS		IEC 61643-11, NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993
Código		
641001		