





CITEL

MSP-VM24



G : Descargador de gas
 D : Diodo limitador
 V : Varistor
 LED : Indicador
 L : Inductancia

Características eléctricas

Tensión DC máx. de operación	Uc	30 Vac/Vdc
Perdida de inserción		< 0.1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL	5 A
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Corriente de descarga nominal Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In	2.5 kA
IMAX	(kA)	10

ELEC

Tensión DC máx. de operación	Uc	6 Vdc
------------------------------	----	-------

ELEC

Perdida de inserción		< 1dB
----------------------	--	-------

ELEC

Corriente máx. De línea@25°C	IL	300 mA
------------------------------	----	--------

ELEC

Tensión DC máx. de operación	Uc	8 Vdc
------------------------------	----	-------

ELEC

Perdida de inserción		< 1dB
----------------------	--	-------

ELEC

Corriente máx. De línea@25°C	IL	300 mA
------------------------------	----	--------

ELEC

Corriente de descarga nominal Prueba 8 /20µs x 10 - categoría C2	In	2.5 kA
--	----	--------

Características mecánicas

Conexión a la red		Por terminales de tornillos : 2.5 mm² max.
-------------------	--	--

Peso		0.184 kg
------	--	----------

Código		420402
--------	--	--------

420402		
--------	--	--

