- UL497B LISTED - Imax 20kA - In 5kA - Modular - Data Speed 10 /100/1000

DLA2-06DBC

- Hybrid SAD-GDT Technology
- UL497B LISTED
- 20kA Imax
- 5kA Imp
- 5kA In
- Modular
- 4W+SHIELD+G





G : Descargador tripolar
Gb : Descargador bipolar
R : Resistor
D : Diodo limitador

Características eléctricas		
Corriente máx. De línea *@25°C*	IL	300 mA
Corriente de choque *Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1*	Iimp	5 kA
Corriente de descarga nominal *Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2*	In	5 kA
DATA SPD TYPE		UL497B LISTED
TENSION	(V)	6
WIRES		4W+SHIELD+GROUND
LINE CURRENT MAX	(A)	0.3
AMBIENT MIN	(C)	-50
AMBIENT MAX	(C)	+85
RESIDUAL VOLTAGE	(V)	20
MCOV	(V)	8/72/72
IMAX	(kA)	20
Iimp	(kA)	5
DATA SPEED	(Mbps)	10/100/1000
FREQUENCY	(MHz)	>20
INSERTION LOSS (@ FREQ)	(db)	< 1
CAPACITANCE	(pF)	< 50
Características mecánicas		
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento		-40/+85°C
TECNOLOGIA		SAD-GDT
CONFIGURACION DE RED		2 Channels (4W+G)
FORMA DE CONEXION		Screw Terminal
MONTAJE		Din Rail
MATERIAL		Thermoplastic UL94-V0
NEMA RATING (IP RATING)		NEMA 2 (IP20)
DIMENSIONS		See diagram
WEIGHT		0.30 lbs
SPARE PART		DLA2M-06DBC
Normas		
Certificación		UL Listed
UL STANDARD		UL497B
UL CATEGORY		QVGQ
UL FILE NUMBER		E184939
NORMAS		IEC 61643-11, NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993
ENVIRONMENTAL STANDARDS		ROHS
Código		
640131		