






CITEL

MJ8-170V



- TELCO Line Surge Protector
- PSTN, xDSL, ISDN
- RJ45 in/out
- DIN Rail, Screw Lug, and Flange Mounting
- IEC61643-21 compliant
- UL497A compliant



P : Descargador tripolar
D : Diodo limitador

Características eléctricas

Red		RTC, ADSL2, VDSL2 - 4 pares
Tensión DC máx. de operación	Uc	170 Vdc
Frecuencia máx.	f max.	> 10 MHz
Velocidad máx.		30 Mbps
Perdida de inserción		< 1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL	1000 mA
Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	limp	500 A
Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra) Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In L/PE	2000 A
NOMINAL DC LINE VOLTAGE	Vdc	150
MAX. DC LINE VOLTAGE	Vdc	170
AMBIENT MIN	(C)	-40
AMBIENT MAX	(C)	+85
PROTECTION LEVEL	(V)	220
IMAX	(kA)	16
MAX. DATA RATE	Gbps	.03
MAX. FREQUENCY	Mhz	10

Características mecánicas

Tecnología		GDT+Diodo limitador
Conexión a la red		Conector blindado RJ45 Hembra en entrada/salida
Formato		Conector RJ45
Accesorio(s) suministrado(s)		Adaptador para raíl DIN, Tornillo, Tuerca de tornillo, Placa de puesta a tierra, Tornillo avellanado, terminal de cable
Modo de fallo		Corto-circuito - interrupción de transmisión
Pin out		4 pares (1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Peso		0.112 kg
TECNOLOGIA		SAD-GDT
CONNECTOR TYPE		RJ45
PIN OUT		[1-2][3-6][4-5][7-8]
MONTAJE		Mounting Flange, Screw Lug, DIN Rail
MATERIAL		Aluminum cast
NEMA RATING (IP RATING)		NEMA 1 (IP20)
DIMENSIONS		See diagram (mm)

Código

560203

