



- ↳ Hybrid SAD-GDT Technology
- ↳ UL497B LISTED
- ↳ 20kA I_{max} (1x 8/20us)
- ↳ 5kA I_{mp} (2x 10/350us)
- ↳ 10kA I_n (10x 8/20us)
- ↳ Modular
- ↳ 4W+SHIELD+G



| | | |
|---|---|-----------------------|
| | Características eléctricas | |
| | Tensión DC máx. de operación | Uc 53 Vdc |
| <p>G : Descargador tripolar Gb : Descargador bipolar R : Resistor D : Diodo limitador</p> | Corriente máx. De línea @25°C | IL 300 mA |
| | Corriente de choque <i>Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1</i> | I _{imp} 5 kA |
| | Corriente de descarga nominal <i>Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2</i> | I _n 5 kA |
| | DATA SPD TYPE | UL497B LISTED |
| | TENSION | (V) 48 |
| | WIRES | 4W+SHIELD+GROUND |
| | LINE CURRENT MAX | (A) 0.3 |
| | AMBIENT MIN | (C) -50 |
| | AMBIENT MAX | (C) +85 |
| | RESIDUAL VOLTAGE | (V) 70 |
| | MCOV | (V) 60/72/72 |
| | IMAX | (kA) 20 |
| | I _{imp} | (kA) 5 |
| | DATA SPEED | (Mbps) up to 10MHz |
| | FREQUENCY | (MHz) up to 10 |
| INSERTION LOSS (@ FREQ) | (db) < 1 | |
| CAPACITANCE | (pF) < 50 | |
| Características mecánicas | | |
| Conexión a la red | Por terminales de tornillos : 0.5-2.5 mm ² | |
| Temperatura de funcionamiento y almacenamiento | -40/+85°C | |
| Peso | 0.089 kg | |
| TECNOLOGIA | SAD-GDT | |
| CONFIGURACION DE RED | 2 Channel (4W+SHIELD+G) | |
| FORMA DE CONEXION | Screw Terminal | |
| MONTAJE | Din Rail | |
| MATERIAL | Thermoplastic UL94-V0 | |
| NEMA RATING (IP RATING) | NEMA 2 (IP20) | |
| DIMENSIONS | See diagram | |
| WEIGHT | 0.30 lbs | |
| SPARE PART | DLA2M-48D3 | |
| Normas | | |
| Certificación | UL Listed | |
| UL STANDARD | UL497B | |
| UL CATEGORY | QVQG | |
| UL FILE NUMBER | E184939 | |
| NORMAS | IEC 61643-11, NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993 | |
| ENVIRONMENTAL STANDARDS | ROHS | |
| Código | | |
| 640312 | | |

