





- ↳ Hybrid SAD-GDT Technology
- ↳ UL497B LISTED
- ↳ 20kA I_{max} (1x 8/20us)
- ↳ 5kA I_{mp} (2x 10/350us)
- ↳ 10kA I_n (10x 8/20us)
- ↳ Modular
- ↳ 4W+SHIELD+G



G : Descargador tripolar
 Gb : Descargador bipolar
 R : Resistor
 D : Diodo limitador

Características eléctricas	
Tensión DC máx. de operación	Uc 28 Vdc
Corriente máx. De línea @25°C	IL 300 mA
Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	I _{imp} 5 kA
Corriente de descarga nominal Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	I _n 5 kA
DATA SPD TYPE	UL497B LISTED
TENSION	(V) 24
WIRES	4W+SHIELD+GROUND
LINE CURRENT MAX	(A) 0.3
AMBIENT MIN	(C) -50
AMBIENT MAX	(C) +85
RESIDUAL VOLTAGE	(V) 40
MCOV	(V) 28/
IMAX	(kA) 20
I _{imp}	(kA) 5
DATA SPEED	(Mbps) up to 10MHz
FREQUENCY	(MHz) up to 10
INSERTION LOSS (@ FREQ)	(db) < 1
CAPACITANCE	(pF) < 50
Características mecánicas	
Conexión a la red	Por terminales de tornillos : 0.5-2.5 mm ²
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento	-40/+85°C
Peso	0.089 kg
TECNOLOGIA	SAD-GDT
CONFIGURACION DE RED	2 Channel (4W+SHIELD+G)
FORMA DE CONEXION	Screw Terminal
MONTAJE	Din Rail
MATERIAL	Thermoplastic UL94-V0
NEMA RATING (IP RATING)	NEMA 2 (IP20)
DIMENSIONS	See diagram
WEIGHT	0.30 lbs
SPARE PART	DLA2M-24D3
Normas	
Certificación	UL Listed
UL STANDARD	UL497B
UL CATEGORY	QVQG
UL FILE NUMBER	E184939
NORMAS	IEC 61643-11, NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993
ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS
Código	
640311	

